



**NATURALMILING**  
MILJØVENLIG MALING

# BIVOKSLASURMALING

Revideret: 2017.31.03

## 1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en miljøvenlig vandig transparent maling til indendørs vægge.
- Bivokslasurmaling giver en intens levende farvet overflade.
- Malingen er ikke vaskbar.
- Bivokslasurmaling er diffusionsåben.
- Produktet indeholder ikke konserveringsmidlet MI.

## 2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes som en dekorativ, laserende maling til indendørs vægge.
- Bivokslasurmaling kan bruges på pudsede vægge, tapet og gipsvægge.
- Anvendes kun i tørre rum.

## 3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fast, og fri for revner og sprækker.
- Væggen males 1-2 gange med Naturmalings hvid Væg- & Loftmaling, som skal hærde i 14 dage inden der kan laseres.
- Bivokslasurmalingen kan fortyndes med 50 % vand. Dette gør det lettere at få et harmonisk resultat.
- Væggen kan fugtes med vand inden man laserer for at forlænge tørretiden på malingen.
- Omrøres godt inden og under brug.

## 4) PÅFØRING

- Påføres tyndt med pensel, svamp eller rulle.
- Skal tørre 24 timer mellem hver påføring.
- Tag ikke for meget på penslen, da malingen let løber. Vær især opmærksom på ru overfalder.
- Bivokslasurmaling påføres hurtigt vådt-i-vådt i lodrette baner fra gulv til loft.
- Lasurmaling tørrer på 10 min.

## 5) EFTERBEHANDLING

- Kan evt. efterbehandles efter 14 dage med linolievoks for at få en mere smudsafvisende overfalde.



**NATURMALING**  
MILJØVENLIG MALING

## 6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Vandbaseret laserende vægmaling
- **Glans:** 0 helmat
- **Rækkeevne:** 20-25 m<sup>2</sup>/liter, afhængig af underlag og lagtykkelse.
- **Påføringsstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** Støvtør efter ca. 15 min. Kan genlaseres efter 1 døgn.
- **Fortynding:** Kan fortyndes med max. 50% vand.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og opvaskemiddel.
- **Opbevaring:** Køllet, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Begrænset holdbarhed i spanden, da produktet ikke indeholder konserveringsmiddel.
- **Emballage:** ½, 1 og 2½ liter

## 7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 30 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Ingen
- **Faresætninger:** Ingen
- **Udluftning:** Pga. forhøjet luftfugtighed er det vigtigt at lufte godt ud, når der males.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på [www.naturmaling.com](http://www.naturmaling.com)

Kontakt [post@naturmaling.com](mailto:post@naturmaling.com) eller tlf. 72 30 20 33