



NATURALMILING
MILJØVENLIG MALING

INDFARVET SANDSPARTEL

Revideret: 2017.27.03

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en miljøvenlig mellemfin tonet spartelmasse.
- Indfarvet Sandspartel er let at påføre og har en god fyldeevne med minimal sætning.
- Indfarvet Sandspartel er diffusionsåben.
- Produktet indeholder ikke konserveringsmidlet MI.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes indendørs til dekorativ, dækkende fuldspartling af vægge i stedet for maling.
- Indfarvet Sandspartel kan bruges på pudsede vægge og gipsvægge.
- Produktet er beregnet til håndspartling.
- Anvendes kun i tørre rum.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fast.
- Porøse overflader kan forgrundes med Special Grunder.

4) PÅFØRING

- Påføres med spartel én eller flere gange, alt efter behov.
- Hvis der skal påføres flere lag, skal første lag være gennemhærdet inden andet lag påføres.
- Sidste gennemhærdede lag slibes med fint sandpapir, korn 180 eller finere.

5) EFTERBEHANDLING

- Kan evt. efterbehandles med linolievoks for at få en mere smudsafvisende overfalde og en dybere farve.

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Dekorativ spartelmasse
- **Rækkeevne:** ca. 2 m²/liter, afhængig af underlag og lagtykkelse.
- **Påføringsstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** ca. 24 timer afhængig af underlag og lagtykkelse. Overfladen skal være trykfast inden flere lag påføres.
- **Fortynding:** Kan fortyndes med max. 5% vand.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og opvaskemiddel.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Begrænset holdbarhed i spanden, da produktet ikke indeholder konserveringsmiddel.
- **Emballage:** 5 og 10 liter



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 30 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Ingen
- **Faresætninger:** Ingen

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33