



NATURMALING  
MILJØVENLIG MALING

# LINOLIEFERNIS - udendørs

Revideret: 2017.29.03

## 1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er kogt linolie, som er tilsat <1% fungicid og sikkativ.
- Olien trænger ind i træ og danner hinde efter et til to døgn.
- Linoliefernis er diffusionsåben.

## 2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes udendørs til at oliebehandle træ.
- Linoliefernis med fungicid anvendes til at genopfriske overfaldet med gammel linoliemaling.
- Linoliefernis kan også anvendes til fremstilling af udendørs linoliemaling.

## 3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for skimmel.
- Gammelt træ og overflader med gammel linoliemaling skal rengøres og behandles med skimmelhæmmende middel.

## 4) PÅFØRING

- Påføres med pensel i meget tynde lag.
- Efter 1 time fjernes al overskydende olie.
- Brugte klude druknes i vand eller lægges i plastikpose der lukkes tæt.
- Tørretid ca. 3 dage.

## 5) EFTERBEHANDLING

- Efterbehandles med Linoliefernis med fungicid efter behov.

## 6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Linoliefernis med fungicid
- **Rækkeevne:** 5 m<sup>2</sup>/liter afhængig af overfladen.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +15 °C.
- **Tørretid:** ca. 3-7 dage
- **Fortynding:** Fortyndes ikke.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og grundrens.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** -
- **Emballage:** ½, 1, 2½, 5 og 10 liter



**NATURMALING**  
MILJØVENLIG MALING

## 7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
- **Faresætninger:** EUH208: Indeholder 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der lukkes tæt.
- **Værnemiddel:** Brug handsker.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på [www.naturmaling.com](http://www.naturmaling.com)

Kontakt [post@naturmaling.com](mailto:post@naturmaling.com) eller tlf. 72 30 20 33