



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

LINOLIEGRUNDER

Revideret: 2017.01.04

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en ufarvet grundingsolie til udendørs træ.
- Linoliegrunder kan anvendes til alle træsorter.
- Bør overmales med linoliemaling eller træbjæere
- Linoliegrunder er diffusionsåben.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes til at grunde eller oliebehandle udendørs træ, som facader, terrasser og møbler.
- Linoliegrunder kan anvendes til alle træsorter, og nyt og gammelt træ.
- Produktet kan også bruges som genopfriskningsolie til overflader som er malede med linoliemaling eller træbjæere.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for alger og skimmel.
- Hvis overfalden er angrebet af skimmel skal det renses og skimmelbehandles.

4) PÅFØRING

- Påføres tyndt med pensel af naturhår.
- Lad olien trække i 2 timer, hvorefter al overskydende olie tørres af.
- Klude med linoliekan selvantænde og lægges derfor i en plasticpose der lukkes tæt eller druknes i vand.

5) EFTERBEHANDLING

- Kan slutbehandles med linoliemaling eller træbjæere.
- Skal Linoliegrunder være eneste behandling, skal overfalden rengøres og efterbehandles med Linoliegrunder én gang om året.



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Grundingsolie
- **Rækkeevne:** 5-6 m²/liter, afhængig af sugsevne og bund.
- **Påføringsstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** 3-5 dage inden der kan males. UV-lys og frisk luft fremmer tørreprocessen.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og grundrens.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Emballage:** 1, 2½, 5 og 10 liter

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/I) 500 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
- **Faresætninger:** Ingen
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der lukkes tæt.
- **Værnemiddel:** Brug handsker

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33