



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

LINOLIEGRUNDER med trætjære

Revideret: 2017.01.04

1) PRODUKTBESKRIVELSE

- Produktet er en grundingsolie med trætjære til udendørs træ.
- Linoliegrunder kan anvendes til alle træsorter.
- Hvis træet er udsat for vejr og vind bør det overmales med trætjære.
- Linoliegrunder med trætjære er diffusionsåben.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes til at grunde eller oliebehandle udendørs træ.
- Linoliegrunder med trætjære bruges især til træ som er udsat for fugt (jord eller vand kontakt) eller til træ som skal behandles med trætjære.
- Linoliegrunder med trætjære kan anvendes til alle træsorter, og nyt og gammelt træ.
- Produktet kan også bruges som genopfriskningsolie til overflader som er malede med trætjære.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for alger og skimmel.
- Hvis overfalden er angrebet af skimmel skal den renses og skimmelbehandles inden olien påføres.

4) PÅFØRING

- Påføres tyndt med pensel af naturhår.
- Lad olien trække i 2 timer, hvorefter al overskydende olie tørres af.
- Klude med linolie kan selvantænde og lægges derfor i en plastikpose der lukkes tæt eller druknes i vand.

5) EFTERBEHANDLING

- Kan slutbehandles med trætjære.
- Skal Linoliegrunder med trætjære være eneste behandling, skal overfalden rengøres og efterbehandles med Linoliegrunder med trætjære én gang om året.



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Grundingsolie
- **Rækkeevne:** 5-6 m²/liter, afhængig af sugsevne og bund.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** 10-14 dage inden der kan males. UV-lys og frisk luft fremmer tørreprocessen.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og grundrens.
- **Opbevaring:** Kølrigt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Emballage:** 1, 2½, 5 og 10 liter

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-3 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/l) 500 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Undgå kontakt med huden (S24). Brug handsker (S37).
- **Faresætninger:** Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der lukkes tæt.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33