



NATURMALING
MILJØVENLIG MALING

LINOLIEMALING

Revideret: 2017.27.03

1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en fulddækkende linoliemaling til træ. Kan også anvendes på sten, puds og metal.
- Malingen dækker godt og har en god vedhæftningsevne.
- Linoliemaling er diffusionsåben og elastisk så den følger træet bevægelser uden at revne.
- Produktet indeholder ikke opløsningsmidler.

2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet kan anvendes som overfladebehandling inde og ude på både nye og gamle overflader.
- Linoliemaling kan anvendes på træ, glas, metal og mur.

3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være ren, tør og fri for skimmel og gammel løs maling.
- Nyt træ grundes med Linoliegrunder. Grunderen skal hærde en uge inden den overmales med Linoliemaling.
- Gammelt træ og tidligere behandlede overflader skal rengøres og behandles med skimmelhæmmende middel inden Linoliemaling påføres.
- Evt. skin fjernes.
- Omrøres grundigt inden brug.

4) PÅFØRING

- Påføres i MEGET, MEGET tynde lag og trækkes godt ud med pensel af naturhår.
- Nye overflader: Males med 3 tynde lag. Hvert lag skal være gennemhærdet inden påføringen af næste lag.
- Tidligere malede overflader: Males med tynde lag linoliemaling indtil den tørre overflade står ens blank.
- Påfør aldrig et nyt lag linoliemaling før det foregående lag er HELT gennemhærdet.

5) EFTERBEHANDLING

- Overfladen vedligeholdes med Linoliegrunder efter behov, når den malede overflade ser tør ud.
- Når malingen er slidt tynd genbehandles træet igen med linoliemaling.



NATURALMILING
MILJØVENLIG MALING

6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Ren linoliemaling
- **Glans:** 50
- **Rækkeevne:** Høvlet træ: 15-20 m²/liter; Ru træ 10-12m²/liter
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +10 °C.
- **Tørretid:** Minimum 24 timer. Mal aldrig andet lag før første lag er 100% gennemhærdet.
- **Fortynding:** Anbefales ikke. Kan fortyndes med linoliefernis.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og grundrens.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Ubegrænset, hvis produktet opbevares efter anvisningerne. Kan trække skin.
- **Emballage størrelser:** 1, 2½, 5 og 10 liter

7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 300 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Brug handsker og evt. beskyttelsesbriller (S37). Undgå udledning til miljøet (S61).
- **Faresætninger:** Kan irritere øjnene (R36). Kan irritere huden (R38). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50-53). Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51-53).
- **Brandfare:** Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plasticpose der lukkes tæt.
- **Udluftning:** Det er altid vigtigt at lufte godt ud, når der males.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33