



NATURMALING  
MILJØVENLIG MALING

# VÆVKLÆBER

Revideret: 2017.28.03

## 1) PRODUKTBEKRIVELSE

- Produktet er en færdigblandet miljøvenlig klæber.
- Vævkæbereren tørrer transparent op.
- Vævkæbereren har en god vedhæftningsevne på underlag af gips og puds.
- Vævkæber er diffusionsåben.
- Produktet indeholder ikke PVA eller konserveringsmidlet MI.

## 2) PRODUKTANVENDELSE

- Produktet anvendes indendørs som klæber til opsætning af væv, filt og tapet på vægge af gips, puds og murværk.
- Produktet anvendes kun i tørre rum.

## 3) FORBEHANDLING

- Overfladen skal være fast, ren, tør og fri for løs maling og puds.
- Porøse overflader kan forgrundes med Special Grunder.
- Produktet omrøres inden brug.

## 4) PÅFØRING

- Påføres fyldigt og ensartet med rulle eller pensel. Vær omhyggelig i hjørner og kanter.
- Vævkæbereren kan have en grynet konsistens i spanden, som skyldes ingredienserne. Det har ingen betydning for kvaliteten eller det færdige resultat.

## 5) EFTERBEHANDLING

- Opsat væv eller filt grundes efterfølgende med Grunder – til væg og loft.
- Overfladen slutbehandles med Væg- & Loftmaling eller Vægmaling Ekstra

## 6) TEKNISKE DATA

- **Type:** Vævkæber
- **Rækkeevne:** 2-6 m<sup>2</sup>/liter afhængig af overfladen.
- **Påføringstemperatur:** Min. arbejdstemperatur under påføring +15 °C.
- **Tørretid:** ca. 2 timer ved 20 °C
- **Fortynding:** Fortyndes ikke.
- **Rengøring af værktøj:** Varmt vand og opvaskemiddel.
- **Opbevaring:** Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.
- **Holdbarhed:** Begrænset holdbarhed i spanden, da produktet er mildt konserveret.
- **Emballage:** 2½, 5 og 10 liter



**NATURMALING**  
MILJØVENLIG MALING

## 7) SIKKERHED

- **Mal-kode:** 00-1 (1993).
- **VOC:** 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 30 g VOC/l (2010).
- **Forholdsregler:** Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Opbevares køligt (S3).
- **Faresætninger:** Ingen
- **Brandfare:** ingen

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på [www.naturmaling.com](http://www.naturmaling.com)

Kontakt [post@naturmaling.com](mailto:post@naturmaling.com) eller tlf. 72 30 20 33